

LOCTITE®

דבקים אנאירוביים לאבטחת ברגים ואומים:

דגם: LOCTITE 222

דבק נועל תברגים חוזק גבוה, מאושר NSF
נועל תברגים חוזק בינוני-גבוה. מתאים לאבטחת ברגים אשר נדרש לפתוח אותם לעיתים תכופות בעזרת כלי עבודה סטנדרטיים ללא גזירה או שכיבה של הבורר. לקבלת חוצאות מיטביות ממלך להכין את פני השטח ע"י שימוש במסיר שומנים מסוג LOCTITE 7063.

כמות באריזה: 12 במארז | תכולה: 10 מ"ל | מק"ט: 20300026
כמות באריזה: 12 במארז | תכולה: 50 מ"ל | מק"ט: 20400082

דגם: LOCTITE 243

דבק נועל תברגים חוזק בינוני, מאושר NSF

נועל תברגים חוזק בינוני. הדבק מועד התרופפות ברגים ונידול מקדחים כתוצאה מרעידות. מתאים במיוחד לשימוש על פלדת אל-אלן משטחים מצופים עיגוריים לפתוח אותם לעיתים תכופות בעזרת כלי עבודה סטנדרטיים ללא גזירה או שכיבה של הבורר. לקבלת חוצאות מיטביות מומלץ להכין את פני השטח ע"י שימוש במסיר שומנים מסוג LOCTITE 7063.

כמות באריזה: 12 במארז | תכולה: 10 מ"ל | מק"ט: 20300030
כמות באריזה: 12 במארז | תכולה: 50 מ"ל | מק"ט: 20400034

דבקים אנאירוביים לאיטום צנרת ואגנים (פלנג'ים):

דגם: LOCTITE 510

נוזל איטום אגנים, עמיד בטמפי' גבוהות וכימיקלים, מאושר NSF

נוזל אנאירובי לאיטום, עמיד בטמפי' גבוהות (עד 150°) וכימיקלים. מתאים לשימוש באגני מתכת, מלדה מדגמי שורב ונדי. כמות באריזה: 12 במארז | תכולה: 50 מ"ל | מק"ט: 20400046

דגם: LOCTITE 574

נוזל לאיטום נגד דליפות מים ושמן

חומר איטום והדבקה לכלל המתכות, מיועד לאיטום נגד דליפות מים, שמן, יוצר אטם חזק מאוד בין רכיבי מתכת קשיחים. מתאים לאיטום חיבורי הילוכים, ראשי מנוע ואגני שמן. כמות באריזה: 12 במארז | תכולה: 50 מ"ל | מק"ט: 20400047

דגם: LOCTITE 242

נועל תברגים חוזק בינוני

נועל תברגים חוזק בינוני-גבוה. מתאים לאבטחת ברגים אשר נדרש לפתוח אותם לעיתים תכופות בעזרת כלי עבודה סטנדרטיים ללא גזירה או שכיבה של הבורר. לקבלת חוצאות מיטביות ממלך להכין את פני השטח ע"י שימוש במסיר שומנים מסוג LOCTITE 7063.

כמות באריזה: 12 במארז | תכולה: 10 מ"ל | מק"ט: 20400097
כמות באריזה: 12 במארז | תכולה: 50 מ"ל | מק"ט: 20400075

דגם: LOCTITE 270

נועל תברגים חוזק גבוה, מאושר NSF

נועל תברגים חוזק גבוה. מתאים לשימוש על כל סוגי המתכות (נחושת, פלז'ו אל-אלן). מיועד לנעילה חזקה של ברגים ומכלולים אשר לא נדרש לפתוח אותם לעיתים תכופות בני ברזי מנוע וכד'. לקבלת חוצאות מיטביות מומלץ להכין את פני השטח ע"י שימוש במסיר שומנים מסוג LOCTITE 7063.

כמות באריזה: 12 במארז | תכולה: 10 מ"ל | מק"ט: 20300024
כמות באריזה: 12 במארז | תכולה: 50 מ"ל | מק"ט: 20400035

דגם: LOCTITE 572

נוזל איטום ונעילת צנרת וחיבורי מתכת, מכיל ספילון

נוזל אנאירובי לנעילה ואיטום של צנרת וחיבורי מתכת, למניעת דליפות מים ושמן. בעל חוזק קבוע גבוה נמוך מאפשר פירוק קל של הרכיבים המחוברים. כמות באריזה: 12 במארז | תכולה: 50 מ"ל | מק"ט: 20400087

דגם: LOCTITE 577

נוזל איטום ונעילת הברגות ואגרת אויר וגז בלחץ גבוה או נמוך, מאושר NSF

נוזל איטום ונעילת הברגות ואגרת אויר וגז בלחץ גבוה או נמוך, מאושר NSF, בעל עמידות מצוינת לכימיקלים. כמות באריזה: 12 במארז | תכולה: 50 מ"ל | מק"ט: 20400042

דבקים אנאירוביים לקיבוע מיסבים, תותבים ושגמים:

דגם: LOCTITE 638

דבק קיבוע ואבטחת צירים/מיסבים, מהיר תגובה, מאושר NSF

דבק אנאירובי, חוזק גבוה, מהיר תגובה, צמיגות גבוהה, מיועד למרווחים עד 0.25 מ"מ.

כמות באריזה: 12 במארז | תכולה: 50 מ"ל | מק"ט: 20400067

מוצרים מקצועיים להדבקה:

דגם: LOCTITE 3430

דבק אפוקסי דו רכיבי לשימוש כללי

מיועד לשימוש עם חומרים קשיחים להדבקה. הדבק מאפשר הדבקה מהירה של מגוון רחב של חומרים כולל מתכות, פלסטיק וגומי. מתאים במיוחד להדבקת חומרים ספוגיים כגון: עץ, נייר, עור וכו'.

כמות באריזה: 12 במארז | תכולה: 24 מ"ל | מק"ט: 20400048

טיפול הרכב:

דגם: TEROSON ET194

פד ספוגי מקצועי לפוליש

פד ספוגי 200 מ"מ (אדום - קשיחות בינונית) מומלץ לשימוש עם פוליש 152 ו-150 WX. כמות באריזה: 12 במארז | מידה: 200 מ"מ | מק"ט: 21500034

דגם: TEROSON ET193

פד ווקס ספוגי מקצועי עדין

פד עדין (בצבים) לגומם 150 מ"מ (שחור - קשיחות נמוכה). מיועד לעבודות גומם עם כל סוגי הווקסים - שי להשמש בשד נפרד לכל סוג ווקס. כמות באריזה: 12 במארז | מידה: 150 מ"מ | מק"ט: 21500032

דגם: LOCTITE 648

דבק קיבוע ואבטחת צירים/מיסבים, חוזק גבוה, מאושר NSF

דבק אנאירובי, חוזק גבוה, מסי' גבוהה, צמיגות בינונית, מיועד למרווחים עד 0.15 מ"מ.

כמות באריזה: 12 במארז | תכולה: 50 מ"ל | מק"ט: 20400043

דגם: LOCTITE 9268

מאור נוזל דבק חם

דבק חם רב-תכליתי להדבקה של קרטון, עץ, בד ופלסטיק שונים. מתאים גם להדבקת אלומיניום ופלדה. כמות באריזה: 25 ק"ג במארז | תכולה: 1 ק"ג | מק"ט: 21500051

דגם: TEROSON ET194

פד שערות כבש מקצועי לכל סוגי הפוליש

פד שערות כבש מקצועי בצפיפות גבוהה להברקה.

כמות באריזה: 12 במארז | מידה: 200 מ"מ | מק"ט: 21500031

דגם: TEROSON ET195

מסילת מיקרופייבר מקצועית

לניקוי שאריות ומשקעים לאחר פוליש לגומם עמוק במיוחד. שי להשתמש במסילת נפרדת לכל סוג פוליש.

כמות באריזה: 24 במארז | מידה: 40x40 ס"מ | מק"ט: 21500033



ניתן לרכוש אצל המשווקים המורשים בהנחיות לאספקות טכניות וכלי עבודה ברחבי הארץ.

למפת המשווקים סרוק את הברקוד <

LOCTITE®

www.rohertools.co.il

LOCTITE®



© 1989 GB
חברת גומפון גרובייל (1989) ב"מ
4 דורות של איכות בעולם כל העבודה

מוצרים מתקדמים לתיקון ואחזקה לתעשייה ולתחום הרכב



Henkel

TEROSON®

TEROSON®

Henkel

TEROSON®

סיליקון (RTV) מקצועי:

דגם: LOCTITE 5910
סיליקון (RTV) שחור O.E.M
תרכיב סיליקון (RTV) מקצועי שחור. מאשר כמצב פס ייצור O.E.M. מקורי ע"י מספר רב של יצרני רכב. סיליקון נטול ריח, משמש להדבק ואיטום בפרוק בעומדי ולאוור' זמן וברעידות, מתאים לשימוש בסביבה שמננית כגון מנסה רצועת חיזוק (וייסינג) אנטי שניד.

כמות באריזה: 12 במארז | תכולה: 100 מ"ל | מק"ט: 2150046

דגם: LOCTITE Red RTV
סיליקון (RTV) אדום, לטמפ' גבוהה
שופרס סיליקון (RTV) מקצועי אדום. מיועד לשימוש בסביבת עבודה בטמפ' גבוהה עד 300°C.

כמות באריזה: 25 במארז | תכולה: 70 מ"ל | מק"ט: 2150038

מוצרים מקצועיים לאחזקה:

דגם: TEROSON VR 5100
ספריי דבק בר תכלית
ספריי דבק בר תכלית. חומר רגיש ללחץ בעל כושר הדבקה ראשוני גבוה, עמיד במים, מיועד להדבק של חומרי פנים הרכב: בדים, פסונים, פוליאסטר, עד רכי.

כמות באריזה: 12 במארז | תכולה: 400 מ"ל | מק"ט: 2030034

דגם: LOCTITE SF 7414
משהה לסיקון "טורקינג" ו"גילוי תזוזות ברגים/ חלקים מאובטחים"
משהה המהיירש במרחית המשמשת ליצירת סמן קל לזיהוי של תזוזות ברגים או חלקים מאובטחים (Torque Marker). בעלת יכולת הצמדות גבוהה למחומר, אינה קורסיית ומתאימה לסיקון חלקי אלומיניום, מגנזיום, טיטניום, נירוסטה וחומות. טמפ' עבודה: -35°C עד 145°C.

כמות באריזה: 12 במארז | תכולה: 50 מ"ל | מק"ט: 2150049

דגם: LOCTITE EA 3463
פלסטיקליד דו רכיבית לחיכוך מתכת
פלסטיקליד מוספיק, דו רכיבית, קלה לשימוש. מיועדת לחיכוך ואיטום של ציודות ציודיות ברזל.
טמפ' עבודה: יעילה בין -30°C עד 120°C.

כמות באריזה: 24 במארז | תכולה: 114 מ"ל | מק"ט: 2040084

דגם: LOCTITE Black RTV
סיליקון שחור (RTV)
שופרס סיליקון (RTV) מקצועי שחור. לשימושים כלליים בתע"י שיהיה במסגרת, מתאים לטמפ' של עד 250°C.

כמות באריזה: 25 במארז | תכולה: 70 מ"ל | מק"ט: 2150039

דגם: LOCTITE Grey RTV
סיליקון (RTV) אפור, לטביה מימית/רטובה
שופרס סיליקון (RTV) מקצועי אפור. מיועד לשימוש בסביבת עבודה מימית/רטובה בעשייה ומסגרות.

של עד 250°C, כולל מפתח חסיטה.

כמות באריזה: 25 במארז | תכולה: 70 מ"ל | מק"ט: 2150040

דגם: TEROSON SB 3120
ספריי ציפוי גומי ושרף
ספריי "ופת" - ציפוי גומי ושרף, לא רעיל, להגנה על מרכב הרכב החתחת. שמר את כל סוגי ציפויי ההגנה המקוריים של הרכב, תואם ומשלים ציפויי הגנה מבוססי PVC, נתון לצבעי, אוטם משטחים מים, אבק ועוד.

כמות באריזה: 12 במארז | תכולה: 500 מ"ל | מק"ט: 2030029

דגם: LOCTITE LB 8008 CS-A
משהה כנגד התפסות על בסיס נחושת גרופיט
מגן מפני חלודה, קרוזיה, השתחת ותפיסה. בעל ציין NLGI דרג 0. מיועד לשימוש: -20°C עד 380°C.

כמות באריזה: 12 במארז | תכולה: 453 גר' | מק"ט: 2030041

דגם: LOCTITE 55
חוט סטלון מקצועי לריכוך איטום צורת
חוט סטלון מקצועי לריכוך איטום צורת. מיועד לניעול ואיטום של ציודות חסות, פלסטיק ואבזורים בזמן קצר יוצר חותם לחייד קייד מלא. (בהתאם הידאליה עברו אטימה מהירה, קלה ואמינה מאשר לשימוש בצברות זו וזמן לשיחיה, NSF, KTW, DVGW.

כמות באריזה: 48 במארז | אורך: 160 מ' | מק"ט: 2040069



תרכיבים:

דגם: LOCTITE LB 8201
ספריי שיומן בר תכלית
תרכיב שיומן בר תכלית, קטן וזול, בעל כושר חדירה עמוק והתפשטות מהירה, מתאים לניקוי, שיומן, שחרור והגנה לאורך קו. מתאים לשימוש בכלי שנק.

טמפ' עבודה יעילה בין -20°C עד 120°C.

כמות באריזה: 24 במארז | תכולה: 400 מ"ל | מק"ט: 2030016

דגם: LOCTITE SF 7063
ספריי מסייר שומנים
תרכיב מסייר בר תכלית, קטן וזול, בעל כושר חדירה עמוק והתפשטות מהירה, מתאים לניקוי, שיומן, שחרור והגנה לאורך קו. מתאים לשימוש בכלי שנק.

טמפ' עבודה יעילה בין -20°C עד 120°C.

כמות באריזה: 24 במארז | תכולה: 400 מ"ל | מק"ט: 2030015

דגם: LOCTITE 7039
ספריי ניקוי מגנזיום מוצוליט אלקטרוניים
תרכיב ניקוי דחזה אבק, לחות, ממן לאורך קו. אינו מייבש ואינו פוגע בפלסטיקה ובגומיות.

כמות באריזה: 12 במארז | תכולה: 400 מ"ל | מק"ט: 2030032

דגם: LOCTITE SF 7200
ספריי קצף לניקוי אטמים
חומר ניקוי המשמש להסרה של אטמים המבוססים על חומרים מתקשים (RTV דגם) מתאים במיוחד למחכות רכות כגון אלומיניום, מרכז את חומר האטום על הפלאג' ובכך מונע פגיעה בשטח המכונה במשפחה/גוד. מתאים גם לניקוי/הסרה של דבקים, גירי או קטן, שריון פית, שמנים יבשים, בצבעים, כזה וכו'.

כמות באריזה: 12 במארז | תכולה: 400 מ"ל | מק"ט: 2030017

דגם: LOCTITE SF 7840
נוזל מסייר שומנים יתון לדילול, על בסיס מים (Degreaser)
מסייר שומנים יתון לדילול, לא רעיל על בסיס מים. ניתן לדילול עם מים עד יחס של 1:4.

כמות באריזה: 12 במארז | תכולה: 750 מ"ל | מק"ט: 2150023

דגם: TEROSON VR190
ספריי ניקוי כלים, מצמד וקרבטורים
תרכיב ניקוי כלים, מצמד וקרבטורים (CHC) להסרת פית, שמן, גיר, אבק, מתאים גם לניקוי אחרים חומרי הדבקה ואיטום.

כמות באריזה: 24 במארז | תכולה: 500 מ"ל | מק"ט: 2030006

דגם: LOCTITE 8021
ספריי שיומן סיליקון, מאושר NSF
תרכיב שיומן סיליקון לשימוש כללי, מאושר NSF, מתאים לשימוש יסודי של מכלולים מתכתיים ולא מתכתיים (פסילות, מסמנים, סכני חיכוך ורכיבי פלסטיק). מתאים לשימוש גם בתבניות חומר מסייר בטווח טמפ' של -30°C עד 150°C.

כמות באריזה: 12 במארז | תכולה: 400 מ"ל | מק"ט: 2030007

דגם: LOCTITE LB 8109
ספריי יתון, מאושר NSF
ספריי יתון, מאושר NSF, מתאים לניקוי חלקים התחונים ללחץ גבוה, רעידות וזעזועים. החומר הגנה נגד חלודה וקורוזיה. עמיד במים, מלחים, מומסים וחומצות. מתאים לשימוש בטווח טמפ' של -30°C עד 200°C.

כמות באריזה: 12 במארז | תכולה: 500 מ"ל | מק"ט: 2030022

דגם: LOCTITE LB 8101
ספריי שיומן שרשראות
ספריי שיומן, בעל תכונות הצמדות. מתאים לשימוש יסודי לניקוי/הסרה של דבקים, גירי או קטן, שריון פית, שמנים יבשים, בצבעים, כזה וכו'.

כמות באריזה: 12 במארז | תכולה: 400 מ"ל | מק"ט: 2030018

דגם: LOCTITE SF 7100
ספריי גילוי דליפות גז
תרכיב גילוי גז דליפות גז. חומר לא רעיל ואינו דליק מתאים לשימוש בכלי שנק. ניתן לדילול עם מים עד יחס של 1:4.

כמות באריזה: 12 במארז | תכולה: 400 מ"ל | מק"ט: 2150050



חומרי ניקוי:

דגם: LOCTITE SF 7850
משהה לניקוי יתים (ללא מים) עם משהה
משהה לניקוי יתים בסביבת חומרים טכניים, כפיט אלומה והחומה לשיחיה על שור הידים. ככול גרונם דעינים לניקוי עמוק, ניתן לשימוש יתים מים ומתאים לניקוי: של: גיר, שני, דג, צבע, חומרים אפוקסיים ודבקים.

חומר מכלה ידידותי לסביבה (Biodegradable).

כמות באריזה: 4 במארז | תכולה: 3 ליטר | מק"ט: 2040049

דגם: LOCTITE 454
דבק מהיר ג'ל, מאושר NSF
בעל צמיגות גבוהה - משחתי. נצמד היטב למשטחים אנכיים (או אנד). מתאים במיוחד להדבק חומרים כגון: עץ, נייר, פורז.

כמות באריזה: 12 במארז | תכולה: 400 מ"ל | מק"ט: 2030027

דגם: LOCTITE 401
דבק מהיר נוזלי, מאושר NSF
מיועד לשימוש עם חומרים הקשים להדבקה. הדבק מאפשר הדבקה מהירה של מגוון רחב של חומרים כולל מתכת, פלסטיק וגומי. מתאים במיוחד להדבקת חומרים פסופים כגון: עץ, נייר, רעוד ברז.

כמות באריזה: 12 במארז | תכולה: 3 גר' | מק"ט: 2030028

כמות באריזה: 10 במארז | תכולה: 20 גר' | מק"ט: 2040036

דגם: SICOMET 5142
דבק מהיר נוזלי בצמיגות נמוכה
דבק ציאנואקריל שנק, צמיגות נמוכה והתמצקות המוצר מיועד להדבק מהירה של אלסטומרים (גומי) ומלומרים הדגים (PC, ABS). מתאים להדבק ברוחיים קטנים קטנים או לא רוחיים כלל. מיועד להדבק ברוחיים של 80°C וזמן קצר בטמפרטורה של עד 100°C.

כמות באריזה: 12 במארז | תכולה: 20 גר' | מק"ט: 2040074

דגם: SICOMET 5142
דבק מהיר נוזלי בצמיגות נמוכה
דבק ציאנואקריל שנק, צמיגות נמוכה והתמצקות המוצר מיועד להדבק מהירה של מתכות ואלומיניום. מתאים להדבק ברוחיים קטנים קטנים או לא רוחיים כלל. מיועד להדבק ברוחיים של 80°C וזמן קצר בטמפרטורה של עד 100°C.

כמות באריזה: 12 במארז | תכולה: 20 גר' | מק"ט: 2040074



דגם: LOCTITE SF 7840
נוזל בסיס מים שומנים יתון לדילול, על בסיס מים (Degreaser)
מסייר שומנים בר-תכלית, לא רעיל על בסיס מים. ניתן לדילול עם מים עד יחס של 1:4.

חומר מתכלה ידידותי לסביבה (Biodegradable), מתאים לניקוי: של: גיר, שני, דג, צבע, חומרים אפוקסיים ודבקים.

חומר מכלה ידידותי לסביבה (Biodegradable).

כמות באריזה: 1 במארז | תכולה: 20 ליטר | מק"ט: 2150042

דגם: LOCTITE 406
דבק ציאנואקריל לפלסטיק וגומי
דבק נוזלי ייחודי. פותח במעבדות הנקל להדבקת גומי ופלסטיק חומרים קצוב מהיר וחומרים הקשים להדבקה.

כמות באריזה: 12 במארז | תכולה: 20 גר' | מק"ט: 2040086

דגם: SICOMET 50
דבק מהיר נוזלי בצמיגות נמוכה מאוד
דבק ציאנואקריל שנק, בעל צמיגות נמוכה והתמצקות המוצר מיועד להדבק מהירה של אלסטומרים (גומי) ומלומרים הדגים (PC, ABS). מתאים להדבק ברוחיים קטנים קטנים או לא רוחיים כלל. מיועד להדבק ברוחיים של 80°C וזמן קצר בטמפרטורה של עד 100°C.

כמות באריזה: 12 במארז | תכולה: 20 גר' | מק"ט: 2040081

דגם: SICOMET 5142
דבק מהיר נוזלי בצמיגות נמוכה
דבק ציאנואקריל שנק, צמיגות נמוכה והתמצקות המוצר מיועד להדבק מהירה של מתכות ואלומיניום. מתאים להדבק ברוחיים קטנים קטנים או לא רוחיים כלל. מיועד להדבק ברוחיים של 80°C וזמן קצר בטמפרטורה של עד 100°C.

כמות באריזה: 12 במארז | תכולה: 20 גר' | מק"ט: 2040081

דגם: SICOMET 5142
דבק מהיר נוזלי בצמיגות נמוכה
דבק ציאנואקריל שנק, צמיגות נמוכה והתמצקות המוצר מיועד להדבק מהירה של מתכות ואלומיניום. מתאים להדבק ברוחיים קטנים קטנים או לא רוחיים כלל. מיועד להדבק ברוחיים של 80°C וזמן קצר בטמפרטורה של עד 100°C.

כמות באריזה: 12 במארז | תכולה: 20 גר' | מק"ט: 2040081

